SIEMENS

Datenblatt 4EU3031-2UA00-0A



Abbildung ähnlich

AUSGANGSDROSSEL; PHASEN:3; UN1(V):460; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):370 /120; F TAKT(KHZ):3; I LN (A):333; LN(MH):0,011; UK(%):1,15; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED<

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Ausgangsdrossel
Produkt-Markenname		SIDAC
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert		
• maximal	V	460
Betriebsfrequenz Bemessungswert		
• minimal	Hz	0
• maximal	Hz	120
Strom		
• bei AC		
— Bemessungswert	A	333
— maximal	A	370
Induktivität Bemessungswert	H	0,000011
Verlustleistung [W] der Wicklung	W	205
Verlustleistung [W] des Eisenkerns	W	180

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Taktfrequenz		
• Bemessungswert	Hz	3 000

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Flachanschluss
Breite	m	0,3
Höhe	m	0,26
Tiefe	m	0,21

Umgebungsbedingungen:

thermische Klasse gemäß IEC 60085		H
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40
Schutzart IP		IP00

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
EAC	CE EG-Konf.	Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EU3031-2UA00-0A

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EU3031-2UA00-0A

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU3031-2UA00-0A&lang=de

letzte Änderung: 12.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens