Auszug aus dem Online-Katalog

PPC 5015 PM 1,1 EN

Artikelnummer: 2900687



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900687

Panel-PC mit Touchscreen und Software-Tastatur, 15"-Display, keinen Steckplatz, Windows XP Englisch

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356148856
VPE	1 Stk.
Zolltarif	84714100
Produktschlüssel	11703
Katalogseitenangabe	Seite 150 (AX-2009)

Produktbeschreibung

Panel-PCs- die High-End-Lösung!

Panel-PCs integrieren die Bedien- und Beobachtungsfunktionalität mit den Eigenschaften eines leistungsstarken Industrie-PCs - alles in einem Gerät. Steuerung, Maschinen- oder Anlagenbedienung, Programmierung, Test und Kommunikation - die High-End-Lösung für die Steuer- und Regelungstechnik. Die Panel-PCs zeichnen sich besonders durch eine kompakte Gehäuseform und eine geringe Einbautiefe aus. Durch den Einsatz von Aluminium für die massive Frontplatte und für das Gehäuse können sie auch unter rauen Umweltbedingungen eingesetzt werden. Der PPC 5015 verfügt über ein hochauflösendes 15 Farb-TFT-Display mit Touchscreen und einer Auflösung von 1024x768 Bildpunkten. Die Software-Tastatur, auf der alle alphanumerischen Tasten einer Standard-Tastatur vorhanden sind, wird serienmäßig mit ausgeliefert. Zusätzlich kann auf einen separaten Zahlenblock umgeschaltet werden. Am linken unteren Rand des LCD-Displays sind fünf Zusatztasten angeordnet. Mit den Zusatztasten können die Software-Tastatur aufgerufen, ein Taskwechsel (Alt+Tab) veranlasst, die rechte Maustaste aktiviert oder die Helligkeit verändert werden. Eine der Tasten ist für anwenderspezifische Funktionen vorgesehen.

Technische Daten

Display Daten

Display	38,1 cm / 15"-TFT aktiv
Auflösung	1024 x 768
Helligkeit	250 cd/m² typisch (regelbar)
Halbwertzeit Hintergrundbeleuchtung	> 50000 h
Touchscreen	Resistiver Industrie-Touchscreen
Frontseitige Bedientasten	5 Zusatztasten (Software-Tastatur, Taskwechsel Alt+Tab, rechte Maustaste, Helligkeit, anwenderspezifische Funktion)

Rechner Daten

Prozessor	Pentium M 1,1 GHz
Arbeitsspeicher	1 GB DDR RAM
Prozessorlüfter	ohne Lüfter
Datenspeicher	2,5" HDD min. 60 GB (UDMA)
Optisches Laufwerk	kein CD-ROM
Grafikkarte	Onboard-Grafikchip (AGP)
Schnittstellen	COM 1 (RS232), 1xDVI (VGA), 1x PS/2 Maus, 1x PS/2 Tastatur, 2x USB
	1x USB frontseitig
Netzwerk	1x Ethernet (10/100 MBit), RJ45
Netzteil	24 V DC +/- 20%

Allgemeine Daten

Außenmaß Breite	390 mm
Außenmaß Höhe	312 mm
Außenmaß Tiefe	75 mm
Einbaumaß Breite	376 mm
Einbaumaß Höhe	299 mm
Montageart	Einbau in Frontplatte
Gewicht	6000 g

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 85 % (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 85 % (nicht kondensierend)

Vibration (Betrieb)	DIN EN 60068-2-6
Schock	DIN EN 60068-2-27

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Stecker/Adapter		
1992719	MC 1,5/ 3-STF-3,81-BD NZ 0638	

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten