

### Deckenleuchte LFN



Artikelnummer **0560035**

GTIN **4029299462968**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0560035>




### Produktbeschreibung

Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5540 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehör LFN-LVDM. Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern möglich. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


### Kurzinformationen

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Montageart                                | Anbau       |
| Schutzart                                 | IP50        |
| Schutzklasse                              | I           |
| Zulässige Umgebungstemperatur             | -25 - 25 °C |
| Nennspannung                              | 230 - 240 V |
| Art der Steuerung                         | DALI-2      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K      |
| Farbwiedergabeindex Ra                    | ≥ 80        |
| Bemessungslichtstrom                      | 5540 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 52,0 W      |
| Leuchteneffizienz                         | 106,5 lm/W  |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h    |

### Nachhaltigkeit



### Lichtverteilungskurve



### Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

|           |      |
|-----------|------|
| UGR längs | 22.1 |
| UGR quer  | 22.7 |

## 0560035 LFN-R2X120/25DA-OT

### Allgemein

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Produktkategorie    | Deckenleuchte       |
| Einsatzbereich      | Bildung   Industrie |
| Leuchtenform        | rechteckig          |
| Mit Sensor          | Nein                |
| Mit Notlichtelement | Nein                |
| BEG-förderfähig     | Nein                |
| Garantie            | 5 Jahre             |
| Wartungskategorie   | E                   |

### Montage

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Montageart                          | Anbau                     |
| Montageort                          | Decke                     |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein                      |
| Anschlussart                        | Steckklemme               |
| Art der Verdrahtung                 | Abschluss                 |
| Anzahl Pole                         | 5                         |
| Leiterquerschnitt                   | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Gehäuse

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                              | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart                          | IP50                           |
| Glühdrahtprüfung                   | 650 °C                         |
| Zulässige Umgebungstemperatur      | -25 - 25 °C                    |
| Einbau in isolierte Decke möglich  | Nein                           |
| Werkstoff des Gehäuses             | Stahl                          |
| Oberflächenbehandlung des Gehäuses | pulverbeschichtet              |
| Werkstoff der Abdeckung            | PMMA opal                      |

### Elektrische Ausführung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Art der Steuerung         | DALI-2      |
| Nennspannung              | 230 - 240 V |
| Frequenz                  | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart              | AC/DC       |
| Bemessungsleistung        | 52,0 W      |
| Schutzklasse              | I           |
| Anzahl der Betriebsgeräte | 1           |

### Betriebsgerät

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Max. Number of operating devices on circuit breaker B10 | 15     |
| Max. Number of operating devices on circuit breaker B16 | 24     |
| Max. Number of operating devices on circuit breaker C16 | 40     |
| Dimming range                                           | 1–100% |
| DC suitable                                             | Ja     |
| Ripple HF                                               | 4 %    |
| SELV                                                    | Ja     |

### Lichttechnik


|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lichtlenker                     | Abdeckung opal        |
| Lichtaustritt                   | direkt                |
| Lichtverteilung                 | symmetrisch           |
| Ausstrahlungscharakteristik     | extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel             | 137,40 °              |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                  |
| UGR-Klasse                      | ≤ 25                  |
| Bemessungslichtstrom            | 5540 lm               |
| Lichtstrom einstellbar          | stufenlos             |
| Leuchteneffizienz               | 106,5 lm/W            |

### Leuchtmittel

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Leuchtmittel                                   | R-TUBE   |
| Inklusive Leuchtmittel                         | Nein     |
| Leuchtmittelanzahl                             | 2        |
| Farbwiedergabeindex Ra                         | ≥ 80     |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K   |
| Lichtfarbe                                     | 840      |
| Farbtemperatur einstellbar                     | Nein     |
| Farbortoleranz (SDCM)                          | < 3 SDCM |
| Photobiologische Sicherheit                    | RG1      |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)      | 50.000 h |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C    |

## 0560035 LFN-R2X120/25DA-OT

### Maßzeichnung



### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 1270 mm  |
| Maß B        | 105 mm   |
| Maß H        | 85 mm    |
| Maß A1       | 900 mm   |
| Maß A3       | 372 mm   |
| Maß H1       | 66 mm    |
| Maß K        | 36 mm    |
| Nettogewicht | 0,352 kg |

### Leuchtmittel - Referenz

| Artikelbezeichnung        | Artikelnummer | Lichtfarbe | Leuchtmittellichtstrom | Leistung des Leuchtmittels | Energieeffizienzklasse |
|---------------------------|---------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| R-TUBE-G2 120-840M0350 LD | 1206592LD     | 840        | 3620 lm                | 22 W                       | D                      |

Die technischen Daten beziehen sich auf den Einsatz des Referenz-Leuchtmittels.

### Leuchtmittel

| Artikelbezeichnung        | Artikelnummer | Lichtfarbe | Leuchtmittellichtstrom | Leistung des Leuchtmittels | Energieeffizienzklasse |
|---------------------------|---------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| R-TUBE-G2 120-840M0350 LD | 1206592LD     | 840        | 3620 lm                | 22 W                       | D                      |
| R-TUBE-G2 120-830M0350 LD | 1206617LD     | 830        | 3470 lm                | 22 W                       | D                      |
| R-TUBE-G2 120-865M0350 LD | 1206710LD     | 865        | 3620 lm                | 22 W                       | D                      |

### Zubehör

| Artikelbezeichnung           | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                    |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| WLF 236 OT                   | 0203230       | Ersatzwanne für LF/LFN/PLF 2x36/2x54 W Trapez aus PMMA opal            |
| NL-E14 WL                    | 0200614       | Notlicht E14 für Wannenleuchten, Fassung weiß                          |
| LFN-LVDM                     | 0201815       | Leuchtenverbinder, Kunststoff PC, Abstand 20mm, für DV                 |
| ZRP 100 ROHRPENDEL           | 0200247       | Rohrpendel 1000mm mit Baldachin, M13x1, weiß, 1 Satz = 1 Stk           |
| TRA 002 M5X20                | 0200223       | Leuchtenabhängiger Schaukelhaken M5x20, Stahl verzinkt                 |
| VLTB LEUCHTENBEFESTIGER      | 1205260       | Leuchtenbefestiger für VLT0 Tragschiene, Schraube M5, max. 20kg, 1 Stk |
| ZRP 050 ROHRPENDEL           | 0200246       | Rohrpendel 500mm mit Baldachin, M13x1, weiß, 1 Satz = 1 Stk            |
| ZUSPS SEILPENDEL UNIV. PF. . | 0201257       | Seilpendel für Feuchtraumleuchten, 1,5m, 1 Satz = 1 Stück              |

## 0560035 LFN-R2X120/25DA-OT

### Produkthinweis

Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt. Verwendbare Leuchtmittel sind der Leuchtmittel-Übersicht zu entnehmen.

### Ausschreibungstext

Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5540 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehör LFN-LVDM. Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern möglich. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0560035 Artikelbezeichnung: LFN-R2X120/25DA-OT  
 Produktkategorie: Deckenleuchte Einsatzbereich: Bildung/Industrie Leuchtenform: rechteckig Mit Sensor: Nein Mit Notlichtelement: Nein Verstellbarkeit: starr Maß L: 1270 mm Maß B: 105 mm Maß H: 85 mm Montageart: Anbau Montageort: Decke Anschlussart: Steckklemme Art der Verdrahtung: Abschluss Anzahl Pole: 5 Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 Schutzart: IP50 Ballwurfsicher: Nein Glühdrahtprüfung: 650 °C Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Stahl Oberflächenbehandlung des Gehäuses: pulverbeschichtet Werkstoff der Abdeckung: PMMA opal Art der Steuerung: DALI-2 Nennspannung: 230 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 52,0 W Lichtlenker: Abdeckung opal Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): extrem breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 25 Bemessungslichtstrom: 5540 lm Lichtstrom einstellbar: stufenlos Leuchteneffizienz: 106,5 lm/W Leuchtmittel: R-TUBE Inklusive Leuchtmittel: Nein Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 4000 K Lichtfarbe: 840 Farbtemperatur einstellbar: Nein Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM Photobiologische Sicherheit: RG1 Bemessungslebensdauer L80B50 (t<sub>q</sub> = 25 °C): 50.000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: