Produktinformation 5041RMV-L/35/49/80 E
TOC: 47 786 04

Anbauleuchten mit Parabolspiegelraster RMV, matt. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


Optisches System
Direkt strahlend. Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Lichtband-Anbauleuchte. Mit Parabolspiegelraster, matt. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, in zeitlos klarem Rechteckdesign. Kopfstücke für Einzelleuchte und Lichtbandenden sind gesondert anzubieten. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX008119
1 x T5 35 W
A50
Eta LB 0,71
c0-c180
c90-c270



Datei TX008126
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,69
c0-c180
c90-c270



Datei TX008125
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
Eta LB 0,68
c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,71**

D (mm): **1200**
D1 (mm): **158**
D2 (mm): **293**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 501 00	05000A19 Ausgleichsgewicht
21 513 00	05000DD Deckendistanzscheibe
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 538 00	05041K Kopfstück
21 539 00	05041KA Adapterkopfstück
21 543 00	05051S Seilaufhängung
21 544 00	05051S/2m Seilaufhängung
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 451 00	3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
11 453 00	3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
22 315 00	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
29 284 00	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management