

Anschlusskabel für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS), Länge 5m



Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen                   |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Anschlussleitung MPI/DP             |
| Versorgungsspannung                        |                                     |
| Nennwert (DC)                              | 24 V; DC                            |
| Schutzart und Schutzklasse                 |                                     |
| IP (frontseitig)                           | IP65                                |
| IP (rückseitig)                            | IP65                                |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate           |                                     |
| CE-Kennzeichen                             | Ja                                  |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen         | Ja; z.B. Not-Stopp, Zustimmungtaste |
| Umgebungsbedingungen                       |                                     |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                     |
| • min.                                     | 0 °C                                |
| • max.                                     | 55 °C                               |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                     |
| • min.                                     | -40 °C                              |

|                                                     |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • max.                                              | 70 °C                                                                                                                 |
| Relative Luftfeuchte                                |                                                                                                                       |
| • Betrieb, max.                                     | 85 %                                                                                                                  |
| Leitungen                                           |                                                                                                                       |
| Leitungslänge                                       | 5 m                                                                                                                   |
| kleinster Biegeradius                               | 45 mm                                                                                                                 |
| Farbe des Kabelmantels                              | Rot                                                                                                                   |
| Ölbeständigkeit Aussenmantel                        | Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle |
| Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol | Ja                                                                                                                    |
| Mechanik/Material                                   |                                                                                                                       |
| Material des Kabelmantels                           | Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüftart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963                    |
| Maße                                                |                                                                                                                       |
| Dicke                                               | 9 mm                                                                                                                  |
| Lieferumfang                                        |                                                                                                                       |
| Liefermenge in Stück                                | 1                                                                                                                     |
| Sonstiges                                           |                                                                                                                       |
| Handelsware                                         | Ja                                                                                                                    |
| Nutzbar in folgenden Produkten                      |                                                                                                                       |
| • Produkt 1                                         | <a href="#">6AV6645-0AA01-0AX0</a>                                                                                    |
| • Produkt 2                                         | <a href="#">6AV6645-0AB01-0AX0</a>                                                                                    |
| • Produkt 3                                         | <a href="#">6AV6645-0AC01-0AX0</a>                                                                                    |
| • Produkt 4                                         | 6AV6645-0C*                                                                                                           |
| • Produkt 5                                         | <a href="#">6AV6645-0BE02-0AX0</a>                                                                                    |
| letzte Änderung:                                    | 11.04.2017                         |