



312158.002.1



Serie: Sidelite® ECO Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 580, H 15
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 202 mm, H 56 mm) Metall pulverbeschichtet. Betriebsgerät im Deckenbaldachin eingebaut. Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Lichtaustritt direkt 50% / indirekt 50%. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Pendelset inklusive Deckenbaldachin im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	39 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25

Prüfungen:

Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	580 mm
Höhe H	15 mm
Pendellänge LP	300-1500 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,45 kg

Lichttechnik:

UGR	15,4
Ausstrahl-Winkel	113°
Bemessungs-Lichtstrom	3.250 lm
Farbwiedergabeindex	80

