
# Produktinformation 7483PC/2xTCL24 E
# TOC: 12 672 04

**Runde Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler PC-Wanne. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 24 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.**






| | |
|---|---|
| Gewicht | **1,8 kg** |
| Schutzart | **IP65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **2 J** |
| DIN 5040 | **A30** |
| Sockel | **2G11** |
| $\eta_{LB}$ | **0,38** |

### Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an mechanische Sicherheit und vorbeugenden Brandschutz.


### Optisches System
Opale Abdeckwanne aus schlagzähem Polycarbonat mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse.

### Leuchtenkörper
Polycarbonat, weiß. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Mit zwei Einstecknippeln für Netzzu- und -weiterleitung. Mit rückseitig integriertem Belüftungsventil für sicheren Druckausgleich auch bei Temperaturschwankungen.

### Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch getrennte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

### Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

### Ausschreibungstext
Runde Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC-Abdeckwanne, opal. Extrem schlagzäh. Durchmesser 402 mm. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC 24 W, Sockel 2G11. Wanne in zeitlos sphärischem Design, gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor, Sichere Wannenbefestigung mittels schutzartgerechter Federverschlüsse. Leuchtenkörper Polycarbonat, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät.




D (mm): **169**
D1 (mm): **85**
D2 (mm): **100**
E1 (mm): **130**
E2 (mm): **28**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 846 00 | 07483DD Dekorring |
| 21 849 00 | 07493DD Dekorring |
| 12 390 00 | 683/1 Notlichteinsatz |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management*