



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M23, 16-polig
Manschettmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Lötanschluss / Leiterquerschnitt <1 mm² / Klemmkapazität 9...12 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	PG13,5
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
[In] Bemessungsstrom	7,5 A
Gehäusematerial	Metall
Minimaler Isolationswiderstand	10000000 GΩ
Kontaktwiderstand	5000 μOhm
Produktgewicht	0,08 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...110 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	18,0 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	1,0 cm
VPE 1 Gewicht	126,0 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	15,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,49 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------