


672241.002.89



Serie: Toledo Flat Square Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 40
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 110, B 110, H 3, HE 100
 Lieferbare Farbe: weiß


Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Betriebsgerät (LED-Konverter) extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 300 mm. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	5,7 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	33

Prüfungen:

Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku	ohne Akku
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	AC-Control
Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	110 mm
Breite B	110 mm
Höhe H	3 mm
Einbauöffnung	LA 96 mm x BA 96 mm
Einbautiefe HE	100 mm
Deckenstärke	1-20 mm
Gewicht	1,03 kg

Lichttechnik:

UGR	27,8
Ausstrahl-Winkel	107°
Bemessungs-Lichtstrom	370 lm
Farbwiedergabeindex	80