SIEMENS

Datenblatt 6AV6671-3XY58-4AX0

Stecker, weiblich, 24-polig mit AUSWURFHILFE für KP32F PN,
Drahtquerschnitt bis 0,75 mm2 Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Stecker, weiblich, 24-polig
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V; DC
Schnittstellen	
Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	24; weiblich
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	24; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Federklemmtechnik 1,5 mm²

Maße

Breite	16 mm
Höhe	54 mm
Dicke	20 mm

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	4; mit Auswurfhilfe

Sonstiges

Zielgeräte	für KP32F PN
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV3688-3EH47-0AX0

letzte Änderung: 11.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens