

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z5.522.8553.0

Endklammer 9708 / 2 S 35

Endklammer für Tragschiene TS 35



Art. Nr.	Z5.522.8553.0
EAN	4015573141766
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Breite/Rastermaß	8 mm
Arretierung	schraubbar
Länge	49 mm
Werkstoff	Metall
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm

Zubehör

Arretierung	schraubbar
Breite/Rastermaß	8 mm
Länge	49 mm
Werkstoff	Metall
Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

A B C D E F	weitere Daten siehe Katalog further data see catalog <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Teile-Nr. part-no.</th> <th style="text-align: left;">Typ type</th> <th style="text-align: left;">Farbe colour</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z5.522.8553.0</td> <td>9708/ 2 S35</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>Z5.522.8555.0</td> <td>9708/ 2 S35 V0</td> <td>grau</td> </tr> </tbody> </table> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Freitoleranz nach General tolerance <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Maßstab/Scale</th> <th>Werkstoff/Material</th> <th>gezeichnet/drawn</th> <th>Tag/Date</th> <th>Name</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No.</th> <th>Index</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2:1</td> <td></td> <td>08.12.</td> <td>Deutsch T.</td> <td></td> <td>Z5.522.8553.0 01K</td> <td>a</td> </tr> </tbody> </table> Maße in mm/Dimensions are in mm Logo: wieland Electrische Verbindungen Type: ENDKLAMMER End CLAMP	Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour	Z5.522.8553.0	9708/ 2 S35	schwarz	Z5.522.8555.0	9708/ 2 S35 V0	grau	Maßstab/Scale	Werkstoff/Material	gezeichnet/drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	2:1		08.12.	Deutsch T.		Z5.522.8553.0 01K	a
Teile-Nr. part-no.	Typ type	Farbe colour																						
Z5.522.8553.0	9708/ 2 S35	schwarz																						
Z5.522.8555.0	9708/ 2 S35 V0	grau																						
Maßstab/Scale	Werkstoff/Material	gezeichnet/drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																		
2:1		08.12.	Deutsch T.		Z5.522.8553.0 01K	a																		

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With Ø marked dimensions are only valid for internal holes

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Durchlöcher gültig

Reproduction without express authorization is prohibited. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Verbreitung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Weitergabe der Inhalte an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung ist ausdrücklich untersagt.