Edelstahl-Schnellmontage-Gewindenippel VMG-E



Produktbeschreibung:

VMG-E ist ein Edelstahl-Schnellmontage-Gewindenippel aus rostfreien Stahl Werkstoff 1.4301, nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Schnellmontage-Kupplung zur sicheren und schnellen Verbindung des Edelstahlrohres V2 Steck-ES.

Besonderheiten

Um das aufwendige Gewindeschneiden zu umgehen, haben Sie mit der Schnellmontage-Kupplung eine sichere und zugfeste Verbindung in IP67, die Sie jederzeit einfach und schnell lösen können.

Art-Nr.: VMG-E	Type	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt-länge mm	Gewinde
208 75 016	16	23	5	STK	0,230	41	M16x1,5
208 75 020	20	27	5	STK	0,280	41	M20x1,5
208 75 025	25	32	5	STK	0,325	41	M25x1,5
208 75 032	32	39	5	STK	0,465	41	M32x1,5
208 75 040	40	52	3	STK	0,663	41	M40x1,5
208 75 050	50	62	3	STK	0,774	41	M50x1,5

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Edelstahl-Schnellmontage-Gewindenippel VMG-E

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	**nach DIN EN 50267-2-2**	●
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	**nach DIN 53387**	●
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz	●	**Maschinen**	●
unter Putz	●	**Heißasphalt**	●
auf Holz	●	**im Estrich**	●
im Erdreich	●	**im Fertigbau**	●
im Beton	●	**im Freien**	●

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Ammoniak, Benzin, Essig, Methanol, Mineralöl
Bedingt beständig gegen	Abgase, Meerwasser, Salzsäure
Unbeständig gegen	Chlor, Salpetersäure, Schwefelsäure

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE