Produktinformation Luceo H-L UXP-H 135/49/80 E 03
TOC: 49 038 04

Hängeleuchten Luceo H··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Farbe silbergrau (···03).


Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1586 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX011284
1 x T5 35 W


D53
UGR l = 8.5
UGR q = 6.4
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011447
1 x T5 49 W
···(49W)
D53
UGR l = 9.4
UGR q = 7.3
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011442
1 x T5 80 W
···(80W)
D53
UGR l = 10.6
UGR q = 8.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**4,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,92**

D1 (mm): **1603**
D2 (mm): **1650**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 022 00	Luceo ZDG/1/1500/03
46 910 00	Luceo ZDR/1/1500/03
46 913 00	Luceo ZDV/315/35/49/80
46 914 00	Luceo ZDV/515/35/49/80
46 928 00	Luceo ZKK/1/03
46 932 00	Luceo ZKP 03
46 934 00	Luceo ZKS/1/03
46 922 00	Luceo ZLK/1/03
46 915 00	Luceo ZZT/315/1000
48 942 00	Luceo ZZT/315/2000
46 916 00	Luceo ZZT/515/1000
48 943 00	Luceo ZZT/515/2000
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management