

Sälzer-Bestellnr.: **B263-41300-033N4**

sälzer


Technische Daten

Vorschriften IEC 60947, EN 60947, IEC 60204, UL 508, CSA 22.2, No. 14, VDE 0660 Teil 107






B263			
Betriebsspannung U _e	V AC	690	
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	kV	6	
Dauerstrom I _L / I _{th} / I _{thc}	A	63	
Kurzschlussfestigkeit Max. Versicherung	gL	63	
Bedingter Kurzschlussstrom	kA _{eff}	1,8	
Trenneigenschaft nach EN 60947	bis...V AC	690	
Schaltwinkel Strombahnen	lt. Programm max. mögl.	90° 8	
Max. Anschlußquerschnitt am Grundscharter			
ein- bzw. mehrdrätig	min max	mm ² mm ²	6 25
fein- bzw. vieldrätig mit Aderendhülse	min max	mm ² mm ²	4 16
American Wire Gauge		AWG	4
Betriebsstrom I _e			
AC-21A		A	63
UL/ CSA	300V AC	A	63
General Use	600V AC	A	63
Betriebsleistung bei 50-60Hz, 3-polig			
AC-23A	220-240V	kW	15
	380-440V	kW	22
	500V	kW	22
	660-690V	kW	22
AC-3	220-240V	kW	11
	380-440V	kW	18,5
	500V	kW	18,5
	660-690V	kW	18,5
UL/ CSA	110-120V AC	HP	5
	210V AC	HP	10
3phasig	240V AC	HP	15
	480V AC	HP	30
3polig	480V AC	HP	30
	600V AC	HP	40

- ☐ Mechanische Lebensdauer:
>10⁵ Schaltspiele
- ☐ Klimafestigkeit:
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 60068-2-78
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 60068-2-30
- ☐ Umgebungstemperatur:
offen: -25/+50 °C. (min/max)
gekapselt: -25/+40 °C. (min/max)
- ☐ Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb Klasse 12
AB: 60%/40%/25% ED: 1,3/1,6/2 × I_e

Programm

41300	1/L1	3/L2	5/L3
			
	2/T1	4/T2	6/T3
SMD	41300		

Abmessungen (in mm)



Type		A	B	B1	B2	C	C1	D1	D2	E	H
B263	inch	2,64	1,97	2,72	3,46	2,28	1,3	0,59	0,18	1,42	2,83
	mm	67	50	69	88	58	33	15	4,5	36	72

Technische Änderungen vorbehalten!

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht oder in anderer Weise missbräuchlich verwertet werden.

Blatt **1** von **1**
Projekt

Sälzer Electric GmbH

Erstellt:

Datum: 15.03.2013