

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.2003.1

Konfektionierte Leitung GST18i5K1B- 15 20SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.2003.1
EAN	4015573587847
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,344 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents are, without express authorization, prohibited.

9

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)		Type
92.257.XX03.F		XX in dm-Schritten	92.257.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KSB- 15 10SW
U2.257.XX03.F		XX in m-Schritten	U2.257.1203.1 = 12 m/L=12000mm		GST1815KSB- 15 X12SW
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U1-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U1-TM-05/03 (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet:
/		Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name
/ 			gezeichnet drawn	14.05.	Schnitt 1.
/ Maßstab/Scale			geprüft checked	-	-
/ %			Überw. done check	-	-
/		T		Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0503.1 01K h	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Vol.		mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -
h	01.02.2012/		Type	PRE-ASSEMBLED CABLE	
g	02.03.2007/			KONFEKTLEITUNG	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			Buchse/female - freies Ende/free end	
Änderung/Revision				Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm	

QU-PEM-08/91

2570503101K	2	CAFW2037	August 2012-02-02T09:24:36	1.000
-------------	---	----------	----------------------------	-------