

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1004.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15 10SW

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.1004.1
EAN	4015573588066
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,751 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.



.F	Farbe colour	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	1 2 PE N 3 	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)			Typ type			
92.257.XX04.F		XX in dm-Schritten	92.257.1004.1 = 10dm/L= 1000mm			GST1815KS-S 15 10SW			
U2.257.XX04.F		XX in m-Schritten	U2.257.1204.1 = 12 m/L=12000mm			GST1815KS-S 15 X12SW			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UH-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Uthland document UH-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/ / / / /  Werkstoff/Material		2004		Tag/Date	Name	T Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0504.1 01K g		Index	
		gezeichnet drawn		17.05.	Schnitt 1.				
		geprüft checked		-	-				
		Normp. Stand. check		-	-				
/		Vol.		mm	Ofl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm
g 01.02.2012/ f 02.03.2007/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland		Type		Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKTLEITUNG			
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		Stecker/male - freies Ende/free end Schraubenschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm					

22570504101K	2 CADW2037	datsch	2012-02-02T09:22:48	1.000
--------------	------------	--------	---------------------	-------