



672175.002.07



Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 55**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 320, B 80, H 186
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 5,8 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 55**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 3
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm
 Breite B 80 mm
 Höhe H 186 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 1,03 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 24 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung DALI-Sibe
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 8 h



672175.002.07



Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	IP 55
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 320, B 80, H 186
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit

90-4013.002	Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit weiß
90-4013.003	Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit schwarz

Wetterschutzgehäuse

982477.014	Wetterschutzgehäuse silber metallic silber metallic
------------	---

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-22070.002	L 296, B 162, H 44
--------------	--------------------