





672282.002.07

Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe:	weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Bemessungs-Leistung	6,7 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Sicherheitszeichen	Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	198 mm
Breite B	198 mm
Höhe H	38 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,04 kg


Lichttechnik:


UGR	33,8
Ausstrahl-Winkel	72°/72°/34°/36°
Bemessungs-Lichtstrom	340 lm
Farbwiedergabeindex	70



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	DALI-Sibe
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	8 h





672282.002.07

Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe:	weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.07	Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten	für DALI (.07) leuchtenweiß

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß