

Luftdichte Hohlwand-Installation


LUFTDICHT


Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen durch Verbindungsstutzen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitungen, Selbsthemmung der Rohre
- Art.-Nr. 9264-22 ersetzt Art.-Nr. 9264-21, Art.-Nr. 9264-78 ersetzt Art.-Nr. 9264-77

Artikel-Nr.:	9264-22
EAN:	4013456548299
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	62 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen bis M25	2
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm ² bzw. 7 x 1,5 mm ²	1
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	3
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	3
Verbindungsstutzen pro VPE	7
Luftdicht	
Verpackung innen/Versand	25/250
Preis/100 ST	212,00 €
Preisgruppe	110

Luftdichte O-Range® Hohlwand Dosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.

- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen

