Produktinformation 7191N DSR/58 E
TOC: 60 101 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.


Optisches System:
Freistrahler mit Lampenschutz-Spiegelreflektor. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.
Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.
Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte mit Lampenschutz-Spiegelreflektor für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Parbolisch geformte Reflektoroptik mit PC-Abdeckung und innen liegendem Spiegelreflektor. +/- 45° schwenkbar. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**2,47 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,69**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management