
Produktinformation 7483PC/1xTR40 E
TOC: 12 670 04

Runde Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler PC-Wanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 40 W in Ringform. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**1,88 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**2GX13**
η_{LB}	**0,46**

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an mechanische Sicherheit und vorbeugenden Brandschutz.


Optisches System
Opale Abdeckwanne aus schlagzähem Polycarbonat mit fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Wanne rund, sphärisch geformt, besonders formstabil. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse.

Leuchtenkörper
Polycarbonat, weiß. Geeignet für Montage an Decken und Wänden. Mit zwei Einstecknippeln für Netzzu- und -weiterleitung. Mit rückseitig integriertem Belüftungsventil für sicheren Druckausgleich auch bei Temperaturschwankungen.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch getrennte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Runde Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC-Abdeckwanne, opal. Extrem schlagzäh. Durchmesser 402 mm. Wanne in zeitlos sphärischem Design, gleichmäßig ausgeleuchtet, mit fein strukturierter Oberfläche im Mattdekor, Sichere Wannenbefestigung mittels schutzartgerechter Federverschlüsse. Leuchtenkörper Polycarbonat, weiß. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



D (mm): **169**
D1 (mm): **85**
D2 (mm): **100**
E1 (mm): **83**
E2 (mm): **28**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 846 00	07483DD Dekorring
21 849 00	07493DD Dekorring

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management