

311555.002.6.76



Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 515, H 150
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Bemessungs-Leistung 24 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 22
 Leuchten an Sicherung B16A 40

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Schutzklasse I
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel A++
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel
 Schutzart **IP 40**

Lampe 1:


Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampenanzahl 10
 Lampe LED
 Sockel
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 515 mm
 Höhe H 150 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 2,85 kg

Lichttechnik:

UGR 18,2
 Ausstrahl-Winkel 114°
 Bemessungs-Lichtstrom 2.650 lm
 Farbwiedergabeindex 80



Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981806.002	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm leuchtenweiß
981806.004	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm silber metallic
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)	für Diffusor D 515 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311170.022 D 515, H 137