

Steckrelais, 3 Wechsler Relais oder LED 38 mm, DC 24 V



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		DC
Steuerspeisespannung		
• bei DC Bemessungswert		
— minimal	V	24
— maximal	V	24
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		3
Betriebsstrom der Hilfskontakte		
• bei AC-15		
— bei 230 V	A	5
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt		Nein
Schaltverhalten		monostabil
Mechanische Daten:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
Ausführung des Relaisantriebs		gepolt

Produktbestandteil Stecksockel		Nein
Breite	mm	35,5
Höhe	mm	36,5
Tiefe	mm	69

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZX:MT321024>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:MT321024>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT321024&lang=de

letzte Änderung:

14.04.2017