PCS-1200 L

KOMPAKTES BESCHALLUNGSSYSTEM FÜR DEN MOBILEN EINSATZ



- **Kompaktes HORIZONTAL-LINE-ARRAY System**
- **Hohe Reichweite für bis zu 1.000 Zuhörer**
- **UHF-Drahtlostechnik (16 Frequenzen)**

Das Horizontal-Line-Array Beschallungssystem PCS-1200 L leistet **2x 600W** (RMS) und eignet sich für die professionelle Beschallung. Bedingt durch das Line-Array-Prinzip ergibt sich eine sehr hohe Reichweite. Die ausgesuchten, aufeinander abgestimmten Komponenten sorgen für optimale Beschallungsergebnisse für bis zu 1.000 Personen. Das kompakte, anwenderfreundliche System ist in wenigen Minuten einsatzbereit und durch den fahrbaren Untersatz ohne viel Kraftaufwand zu bewegen.

Bitte beachten Sie folgendes:
Das System PCS-1200 L wird komplett aufgebaut geliefert und eignet sich bestens für den mobilen, aber auch stationären Einsatz. Weitere technische Daten der einzelnen Komponenten entnehmen Sie bitte diesem Katalog.

★

Dieses System beinhaltet folgende Komponenten:

1x PMX-1216 Power Mixer 2x 600W (RMS)
mit 16 Eingangskanälen (8x Mono-CH) und diverse Ausgänge

2x QRF-2212 Professionelle 2-Wege Lautsprecher
Horizontal-Line-Array, Full Range, inklusive je 10m Anschlusskabel

4x Boxenhochständer
einstellbare Höhe von 115 cm bis 200 cm

1x CD-MP3 / SD-Card Abspielgerät
mit Pitchbarem CD-MP3-Modul, das SD-Card-Modul mit Abspiel- und Aufnahmefunktion

1x UHF Wireless Mikrophon-System
Diversity Empfänger, 16-Frequenzen, 1-Kanal, mit Handsender

1x Professionelles Winkel-Flightcase
19″, 10 HE, mit Rackschinenaufsteller oben und mobilem Rolluntersatz

Diverses Zubehör
mit Rack-Schublade, Anschlusskabel, Stromverteiler, etc...

Technische Daten		PCS-1200 L	
Mixer	Eingänge CH1-8 (mono)	Mic In:	-55dBu (1,38mV) 50-600 Ohm,
	Eingänge CH9-16 (stereo)	Line In:	-35dBu (13,8mV), 600 Ohm
		Stereo In:	0dBu (775mV), 600 Ohm
	RMS/Programmleistung	2x 600/900W an 4 Ohm; 2x 350/520W an 8 Ohm	
	Klangregelung Channel	Höhen:	12kHz shelving ±15dB
		Mitten:	2,5kHz peaking ±12dB
		Mitten für CH 1-4: semiparam. 100Hz-8kHz ±12dB	
		Tiefen:	80Hz shelving ±15dB
		Low Cut:	18dB/Okt. @ 75Hz
Lautsprecher		250W (RMS), 400W (MAX), mit Speaker IN/Out; 1,29″ Hochtöner, 2x 12″ Fullrange	
Boxenhochständer		Aluminium Rohr Ø 36mm, verstellbar 115-200mm,	
Mikrophon Wireless System		UHF 16 Frequenzen (863-865 MHz), 1-Kanal	
Anlage	Stromversorgung	220V – 240V/AC, 50~60 Hz	
	Leistungsaufnahme	ca. 2.200W	
	Rolluntersatz	4 Lenkrollen 100 mm, 2 gebremst (Blue-Wheels)	
	Maße / Gewicht	B 550 x H 570 x T 560mm (Winkelflightcase); 43 kg	

PORTABLE COMPACT-SYSTEM, 1200W... PCS-1200 L
mit 2 professionellen 2-Wege Horizontal-LINE-ARRAY Boxen und Zubehör (s. Abbildung)