

Extension Unit 22" hardwired zur Montage an allen rundum IP65 geschützten 16:9 HMI/IPC Geräten. Für den flexiblen Einbau von Bedienelementen, 12 Einbaupositionen, max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar; Anbindung über Hartverdrahtung (ohne Bestückung)



### Allgemeine Informationen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung | Extension Unit 19" Hardwired |
|------------------------|------------------------------|

### Bedienelemente

#### Anschlussart

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Anschlussart des LED-Moduls                                 | 12-poliger Stecker |
| • Anschlussart der Kontakte der Bedienelemente                | 16-poliger Stecker |
| • Anschlussart der sicherheitsgerichteten Kontakte (Not-Halt) | 8-poliger Stecker  |

### Aufbauart/Montage

|                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Montage                                              | Für Montage an ein 16:9 HMI/IPC PRO Gerät (unterer Bereich)           |
| Befestigungsart                                      | Verschraubung                                                         |
| Rack-Montage                                         | Nein                                                                  |
| Fronteinbau                                          | Nein                                                                  |
| Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte | 10; max. 8 Bedienelemente + 1 Not-Halt bestückbar (Handbuch beachten) |

### Versorgungsspannung

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC   |
| Nennwert (DC)                        | 24 V |

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)     | 19,2 V                                       |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)      | 28,8 V                                       |
| <b>Eingangsstrom</b>                       |                                              |
| Stromaufnahme (Nennwert)                   | 10 mA; ohne Last                             |
| <b>Ausgangsstrom</b>                       |                                              |
| je Ausgang                                 | 500 mA; max.                                 |
| <b>Leistung</b>                            |                                              |
| aufgenommene Wirkleistung, typ.            | 0,1 W                                        |
| abgegebene Wirkleistung                    | 5 W; max. bei Lampenlast                     |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>          |                                              |
| IP65 (rundum)                              | Ja                                           |
| Enclosure Type 4 frontseitig               | Ja                                           |
| <b>Normen, Zulassungen, Zertifikate</b>    |                                              |
| CE-Kennzeichen                             | Ja                                           |
| UL-Zulassung                               | Ja                                           |
| cULus                                      | Ja                                           |
| RCM (former C-TICK)                        | Ja                                           |
| KC-Zulassung                               | Ja                                           |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen         | Ja; z.B. Montage von Not-Aus                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                |                                              |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                              |
| • min.                                     | 0 °C                                         |
| • max.                                     | 50 °C                                        |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                              |
| • min.                                     | -20 °C                                       |
| • max.                                     | 60 °C                                        |
| Luftdruck nach IEC 60068-2-13              |                                              |
| • Aufstellungshöhe über NN, max.           | 2 000 m                                      |
| Relative Luftfeuchte                       |                                              |
| • Betrieb, max.                            | 90 %; keine Betauung                         |
| <b>Leitungen</b>                           |                                              |
| Leitungslänge                              | 30 m                                         |
| <b>Mechanik/Material</b>                   |                                              |
| Material                                   |                                              |
| • Aluminium                                | Ja                                           |
| Material des Gehäuses (frontseitig)        |                                              |
| • Aluminium                                | Ja; Vorgeprägt mit schwarzer Folie abgedeckt |
| <b>Maße</b>                                |                                              |
| Breite                                     | 527 mm                                       |

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                   | 99 mm                                                                                        |
| Dicke                  | 100,65 mm                                                                                    |
| Gewichte               |                                                                                              |
| ohne Verpackung        | 2,8 kg                                                                                       |
| Lieferumfang           |                                                                                              |
| Liefermenge in Stück   | 1                                                                                            |
| enthaltene Komponenten | Alle notwendigen Stecker für die Kundenschnittstellen                                        |
| letzte Änderung:       | 11.04.2017  |