Produktinformation 8511RES/LED-R ET
TOC: 43 306 40

Bodeneinbaustrahler Lutera 100 für Akzentbeleuchtung, begeh- und überrollbar.

LED-System
Bodeneinbaustrahler bestückt mit 3 x 1 W LED. Leuchtenlichtstrom 70 lm. Anschlussleistung 5,2 W. Lichtfarbe rot.

Optisches System
Aus eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Um ± 15° schwenkbar.

Abschlussscheibe aus 15mm dickem, klarem gehärtetem Glas. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 37 °C.

Gehäuse
Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz (···05), ähnlich RAL 9005. Pulverbeschichtet. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Zur Vervollständigung des Strahlers ist eine Edelstahlabschlussplatte oder ein Temperaturgitter erforderlich (Zubehör). Statisch belastbar bis 2000 kg.


Einbautopf aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6.

Elektrischer Anschluss
Anschlussfertig verdrahtet. Mit nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt.


Elektrische Ausführung
Schutzart IP68. Schutzklasse I. Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung. Bestückt mit 3 x 1 W LED. Leuchtenlichtstrom 70 lm. Anschlussleistung 5,2 W. Lichtfarbe rot. Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz (···05), ähnlich RAL 9005. Abschlussscheibe aus 15mm gehärtetem Glas, klar. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 37 °C. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. ± 15° schwenkbar. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Inklusiv Einbautopf aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6. Statisch belastbar bis 2500 kg. Anschlussfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss an nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt. Schutzart IP68. Schutzklasse I. Mit elektronischem Transformator.





Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**2,5 kg**
Schutzart	**IP68**
Schutzklasse	**I**
η_{LB}	**0,72**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
43 321 00	08510G Glas
43 322 00	08510GR Glas rutschhemmend
43 317 00	08510PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch
43 316 00	08510PR Edelstahlabschlussplatte rund

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management