
DLI ISDN I (929 024)


- 2 geschützte Ausgänge
- Überspannungsschutz und LED-Anzeige der Phantomspeisung inklusive
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B –2 und höher



Abbildung unverbindlich



Prinzipschaltbild DLI ISDN I



Maßbild DLI ISDN I

Energetisch koordinierter Überspannungs-Ableiter mit zwei geschützten ISDN S_0-Ausgängen (Verteilerfunktion) und Status-Anzeige (LED) der Fernspeisespannung. Keine Anzeige bei Notbetrieb (Speisung nur aus Telefonnetz). Anschlussleitung und Montagematerial inklusive.

Typ Art.-Nr.	DLI ISDN I 929 024
Ableiterklasse	TYPE 2 P1
Nennspannung (U_N)	5 V
Nennspannung Pa-Pa (U_N)	40 V
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	7,5 V
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	5,2 V
Höchste Dauerspannung DC Pa-Pa (U_C)	45 V
Nennstrom (I_L)	200 mA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) gesamt (I_n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20) pro Ader (I_n)	2,5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I_n C2 (U_p)	≤ 30 V
Schutzpegel Ad-PG bei I_n C2 (U_p)	≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei I_n C2 (U_p)	≤ 180 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV / µs C3 (U_p)	≤ 17 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV / µs C3 (U_p)	≤ 600 V
Schutzpegel Pa-Pa bei 1 kV / µs C3 (U_p)	≤ 100 V
Serienimpedanz pro Ader	1 Ohm
Grenzfrequenz Ad-Ad	2 MHz
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 3 nF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 15 pF
Betriebstemperaturbereich	-40°C...+80°C
Schutzart	IP 20
Anschluss Eingang / Ausgang	RJ45 / 2 x RJ45
Belegung	3/6, 4/5
Erdung über	Flachstecker 6,3 mm
Gehäusewerkstoff	Polyamid PA 6.6
Farbe	gelb
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen	GOST
Zubehör	Anschlussleitung, Montagematerial
Gewicht	113 g
Zolltarifnummer	85363010
GTIN (EAN)	4013364093355
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.