Produktinformation LMS BAG LGP Controller LGC-HX01/S/D
TOC: 56 785 00

LGC-HX01/S/D
Lichtsteuersystem zur automatischen (Tageslichtregelung und Präsenzüberwachung) und manuellen Ansteuerung von Beleuchtungsanlagen. Controller ausgestattet mit 3 DALI-Schnittstellen zum Anschluss von bis zu 192 dimmbarer elektronischer DALI-Vorschaltgeräte in der Anwendung Broadcast-Betrieb. DIN Schienen Gehäuse mit einer Breite von 9TE (160mm) für den Verteiler Einbau. Bedienung über handelsübliche Taster mit Rückmeldung wahlweise über 24V Leuchtmelder mit LED oder Glühlampe. Parallelschaltung von Tastern mit gleicher Funktion möglich. Anschlussmöglichkeit von bis zu 9 LIGHTGATE plus Sensoren je Controller. Zusammenschaltung von bis zu drei Controller im Master-Slave Betrieb und damit Ansteuerung von bis zu 576 DALI-Vorschaltgeräten möglich. Sollwert- und Ausschaltverzögerungszeit am Controller einstellbar. Schaltausgang mit 1000VA Schaltleistung zur Ansteuerung von Leistungsschützen und Freischalten der DALI-Vorschaltgeräte.

Ausschreibungstext
Lichtsteuersystem zur automatischen (Tageslichtregelung und Präsenzüberwachung) und manuellen Ansteuerung von Beleuchtungsanlagen. Controller ausgestattet mit 3 DALI-Schnittstellen zum Anschluss von bis zu 192 dimmbarer elektronischer DALI-Vorschaltgeräte in der Anwendung Broadcast-Betrieb. DIN Schienen Gehäuse mit einer Breite von 9TE (160mm) für den Verteiler Einbau. Bedienung über handelsübliche Taster mit Rückmeldung wahlweise über 24V Leuchtmelder mit LED oder Glühlampe. Parallelschaltung von Tastern mit gleicher Funktion möglich. Anschlussmöglichkeit von bis zu 9 LIGHTGATE plus Sensoren je Controller. Zusammenschaltung von bis zu drei Controller im Master-Slave Betrieb und damit Ansteuerung von bis zu 576 DALI-Vorschaltgeräten möglich. Sollwert- und Ausschaltverzögerungszeit am Controller einstellbar. Schaltausgang mit 1000VA Schaltleistung zur Ansteuerung von Leistungsschützen und Freischalten der DALI-Vorschaltgeräte.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/13 GMDM Global Material Data Management