

# 312085.002.3



Serie: Flat Polymero® Kreis Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 360, H 65  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.  
 Phasen-/abschnittsdimmbare (10-100%)

## Elektrotechnik:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Betriebsgerät              | Betriebsgerät nicht notwendig |
| Bemessungs-Leistung        | 21 W                          |
| Spannung                   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz      |
| Leuchten an Sicherung B10A | 84                            |
| Leuchten an Sicherung B16A | 135                           |
| Leuchten an Sicherung C10A | 84                            |
| Leuchten an Sicherung C16A | 135                           |

## Prüfungen:

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Glühdrahtprüfung                                | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagschutz                                    | IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule) |
| Schutzklasse                                    | I                              |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                      |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                   |
| Schutzart                                       | <b>IP 40</b>                   |
| Länderkennzeichnung                             | CE                             |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A+                             |
| Leuchtmittel                                    |                                |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+                             |

## Lampe 1:


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe     | 840               |
| Farbtemperatur | 4000K             |
| Lampenanzahl   | 1                 |
| Lampe          | LED tauschbar     |
| Sockel         |                   |
| Lebensdauer    | 50000 h (L70/B10) |

## Maße und Gewichte:

|               |         |
|---------------|---------|
| Durchmesser D | 360 mm  |
| Höhe H        | 65 mm   |
| Deckenstärke  |         |
| Gewicht       | 1,43 kg |

## Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 19,8     |
| Ausstrahl-Winkel      | 122°     |
| Bemessungs-Lichtstrom | 2.000 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 83       |



## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-312085.002 D 360, H 61