
# Produktinformation Inperla C2 BR 1TCT26 E EB3h 01
# TOC: 51 900 04

**Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor**






| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **2,95 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA··· | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| Sockel | **GX24q-3** |

### Leuchtentyp
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TCT. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden.

### Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm.

### Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

### Optisches System
Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.

### Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring.

### Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

### Ausschreibungstext
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TCT. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit weißem Deckenring. Mit elektronischem Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 51 986 00 | Inperla C2 AG-PC 01 |
| 52 005 00 | Inperla C2 AG-PC 03 |
| 52 006 00 | Inperla C2 AZ-PC 01 |
| 51 987 00 | Inperla C2 AZ-PC 03 |
| 60 143 00 | Inperla C2 BEN |
| 51 988 00 | Inperla C2 DA 01 |
| 51 989 00 | Inperla C2 DA 03 |
| 51 990 00 | Inperla C2 DA-M 01 |
| 51 991 00 | Inperla C2 DA-M 03 |
| 51 992 00 | Inperla C2 DA-TM 01 |
| 51 993 00 | Inperla C2 DA-TM 03 |
| 51 994 00 | Inperla C2 DD 01 |
| 51 995 00 | Inperla C2 DD 03 |
| 51 978 00 | Inperla C2 DR-M |
| 51 979 00 | Inperla C2 DR-TM |
| 51 980 00 | Inperla C2 DS-M |
| 51 981 00 | Inperla C2 DS-TM |
| 52 011 00 | Inperla C2 MP 300 |
| 52 012 00 | Inperla C2 MP 600 |
| 52 013 00 | Inperla C2 MP 625 |
| 52 014 00 | Inperla C2 RA-HR |
| 52 015 00 | Inperla C2 RA-MR |
| 51 626 00 | Inperla C2 RG-PC |
| 52 036 00 | Inperla C2 RG-PC blue |
| 52 038 00 | Inperla C2 RG-PC green |
| 52 039 00 | Inperla C2 RG-PC red |
| 52 037 00 | Inperla C2 RG-PC yellow |
| 51 996 00 | Inperla C2 RI-PC 01 |
| 52 016 00 | Inperla C2 RI-PC 03 |
| 52 029 00 | Inperla C2 RI-PC blue 01 |
| 52 017 00 | Inperla C2 RI-PC blue 03 |
| 52 031 00 | Inperla C2 RI-PC green 01 |
| 52 034 00 | Inperla C2 RI-PC green 03 |
| 52 032 00 | Inperla C2 RI-PC red 01 |
| 52 035 00 | Inperla C2 RI-PC red 03 |
| 52 030 00 | Inperla C2 RI-PC yellow 01 |
| 52 033 00 | Inperla C2 RI-PC yellow 03 |
| 52 018 00 | Inperla C2 RK-PC |
| 52 019 00 | Inperla C2 WW-HR |
| 52 020 00 | Inperla C2 WW-MR |
| 51 625 00 | Inperla C2 ZH-PC |
| 51 624 00 | Inperla C2 ZN-PC |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management*