



### Produktmerkmale und Kenndaten

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Leuchtenfarbe | RAL9006 Weißaluminium |
| Anschlussart  | Steckklemme           |
| Schutzart     | IP50                  |
| Länge-Netto   | 368 mm                |
| Breite-Netto  | 125 mm                |
| Höhe-Netto    | 118 mm                |
| Gewicht       | 0,6 kg                |

### Ausschreibungstext

Geräteträger aus Stahlblech, silbergrau beschichtet. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765.... Mit integriertem LiveLink WiFi Sensor. Kombination mit Zubehör 07650... (Tragprofil, IP-Kopfstück) für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennung) geeignet. Abmessungen (L x B x H): 368 mm x 125 mm x 118 mm. Erfüllt die DIN 10500 und ist für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Weitere Informationen zu LiveLink finden Sie auf unserer Internetseite [www.trilux.de](http://www.trilux.de).