Metall-Gegenmutter FGMP



Produktbeschreibung:

FGMP ist eine Metall-Gegenmutter aus vernickeltem Messing mit Pg-Gewinde und nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit PG-Gewinde.Der Vorteil liegt am sicheren Halt der Verschraubung im Gehäuse und im Schaltschrank.

Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C

Art-Nr.: FGMP	Type	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gewinde	Sw 1
288 15 007	07	100	STK	0,300	Pg 7	15
288 15 009	09	100	STK	0,500	Pg 9	19
288 15 011	11	100	STK	0,500	Pg 11	22
288 15 013	13	100	STK	0,600	Pg 13,5	24
288 15 016	16	50	STK	0,400	Pg 16	27
288 15 021	21	50	STK	0,550	Pg 21	32
288 15 029	29	50	STK	1,050	Pg 29	42
288 15 036	36	25	STK	0,700	Pg 36	52
288 15 048	48	10	STK	0,860	Pg 48	66

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Metall-Gegenmutter FGMP

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	**nach DIN EN 50267-2-2**	●
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	**nach DIN EN 61386-1**	●
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz	●	**Maschinen**	●
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz	●	im Estrich	
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Säuren und starke Laugen
Unbeständig gegen	Schwefel

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE