

GATEWAY MBUS-GEM

Gateway M-Bus auf ModbusTCP

- Kommunikationsschnittstelle für die Einbindung von Verbrauchszählern in die GridVis®
- Anbindung auf Steuerungsebene
- Standard nach IEC6115
- Versorgungsspannung: 24 V DC $\pm$ 5%, Schraubklemme
- M-Bus nach EN 13757-2, Schraubklemme
- Ethernet 100 MBit, RJ45 Buchse, geschirmt
- Leistungsfähige Treiber zum Anschluss von bis zu 80 Standardlasten
- Sehr kompakte Bauform (B x H x T in mm) 35 x 89 x 58
- Platzbedarf 2TE Breite für Hutschienen-Montage DIN Schiene 35 mm



- Galvanische Trennung von M-Bus und RJ45
- Eignung für den Einsatz im industriellen Umfeld
- Voraussetzung: GridVis® Expert & Inbetriebnahme

Eine Inbetriebnahme durch Janitza ist zu empfehlen.

GATEWAY MBUS-GEM – TECHNISCHE DATEN

GATEWAY MBUS-GEM	
ARTIKELNUMMER	1506108
ALLGEMEIN	
Architektur	Controller-basiertes Gateway
Versorgung	24 V DC, < 300 mA, max. 2,5 mm ²
Anschlüsse M-Bus	Schraubklemme, max. 2,5 mm ²
Anschluss Ethernet	100 MBit, RJ45, geschirmt
Abmessungen	35 x 89 x 58 (B x H x T in mm)
Montage	DIN-Tragschiene 35 mm, IP40
Max. Baudrate	300, 2400 oder 9600 bps
Anzahl Slaves	max. 80 Standardlasten
IP-Adresse	frei konfigurierbar oder per DHCP
TCP-Port	frei konfigurierbar