



Kabel-TV-Modul mit Rückkanal-Anwendung zur Verwendung in allen homeway Basisdosen

- Anschlussdämpfung Data-Port / TV-Port = 8 dB
- Stichleitungsmodul für die Entnahme von Kabelfernsehen und den Anschluss eines interaktiven DOCSIS-Gerätes (Kabelmodem, interaktiver DVB-C-Receiver)
- geeignet für DOCSIS 3.1 und 8K Ultra-HD
- konform VFKD TS 142
- Rückwegsperre TV-Port
 - > 50 dB 5 – 65 MHz
 - > 47 dB 65 – 85 MHz
- Frequenzbereich:
 - TV-Port: 109 – 862 MHz
 - Data-Port: 5 – 1800 MHz
- Isolation (Entkopplung) Data – TV
 - ≥ 70 dB 5 – 65 MHz
 - ≥ 65 dB 65 – 85 MHz
 - ≥ 35 dB 85 – 204 MHz
 - ≥ 30 dB 204 – 1800 MHz
- Intermodulationsfestigkeit (maximaler Modempegel Data-Port): 120dBμV
- Schirmungsmaß Klasse A (+ 10dB) in Anlehnung an DIN EN 50083-2
 - > 95 dB 5 MHz – 300 MHz
 - > 90 dB 300 MHz – 470 MHz
 - > 85 dB 470 MHz – 950 MHz
 - > 65 dB 950 MHz – 1800 MHz

Fabrikat: homeway

Bestellnummer: HAXHSM-G0200-C009

Hinweis:

Das TV-Modul DOCSIS ist für CATV-Anwendungen bis 1800MHz (TV und Internetdienste) optimiert.

Anschlüsse: F und IEC male. Die Entnahme der TV-Signale erfolgt an der IEC-male Buchse (rechts). An der F-Buchse (links) kann ein interaktives Gerät angeschlossen werden, das auch den Rückweg verwendet, z.B. ein Kabelmodem.