



ZÄHLERVERTEILUNG

ZVi 7560



ZVi 7560

Zählerverteilung

600 x 750 x 210 mm

Artikelnummer: 75915001

Zählerverteilung in Mehrfach-Kastenbauform nach DIN EN 61439-2/-3, serienmäßig plombierbar, zur Aufputz-Montage im ungemessenen Bereich, Geräte-Einbauflächen nach DIN 43870-1, Zähleranschlussleitungen 5-polig für TN-S-Netze, Einsatz nach individueller Freigabe durch den zuständigen Netzbetreiber, mit Verschluss und Isolierstopfen, mit beiliegenden Belüftungstopfen (IPx4) zur Verminderung von Kondenswasser

Oberer Anschlussraum, 150 mm, ausgerüstet mit 35 mm Normschiene zur Aufnahme der Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53 (Zubehör), Raum für Zusatzanwendungen, 150 mm, 12TE, ausgerüstet mit 35 mm Normschiene zur Aufnahme von zusätzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers, Messstellenbetreibers oder Messdienstleisters, mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und transparentem Deckel, Zählerfeld, 450 mm, mit transparentem Deckel, für 1 Zähler mit Drei-Punkt-Befestigung, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, Befestigungsmaße nach DIN 43870-2, Unterer Anschlussraum, 300 mm, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene für Hauptsicherungsautomat, mit PE/N-Doppelklemmen, mit Klappfenster 12TE für Laienbedienung der Hauptsicherungsautomaten und zusätzlichem Raum für Überspannungsschutzgeräte, Leitungseinführung durch Kabelverschraubung (IP65, Zubehör) oder Stufennippel M40 (IP55, beiliegend)

IP65
IP54

IK08



400V
AC



iQ

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	600 mm
Länge:	750 mm
Höhe:	210 mm

Werkstoff

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



ZÄHLERVERTEILUNG

ZVi 7560

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
---------	-------------------------------------

Dichtung:	Polyurethan
-----------	-------------

Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt
-----------------	-----------------------------------

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP54/IP65
------------	-----------

Schutzgrad:	IK08 nach DIN EN 50102/ VDE 0470 Teil 100
-------------	---

Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
---------------	--------------------------------------

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
----------------------------------	-------

Funktionserhalt:	ohne
------------------	------

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----