



672190.002



Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 230, B 106, H 76
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff opal.
Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Bemessungs-Leistung	3,8 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	2
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	230 mm
Breite B	106 mm
Höhe H	76 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	560

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	14 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	Standard

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung
Ersatzteile	

Ersatzdiffusoren

08-64100	L 230, B 75, H 75
----------	-------------------