

# GreenSpace Accent Pendelleuchte

## PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH

PT320T | GSA Pendant Track Mounted - Premium-Farbe mit Ra ≥ 90 - Netzteil - Tief-/breitstrahlend

Die GreenSpace Accent-Familie besteht aus Einbaustrahlern, Stromschienenstrahlern und dieser Pendelleuchte und ermöglicht Einzelhändlern die einfache und kostengünstige Umstellung von CDM auf LED - bei gleichbleibender Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen. Die Leuchten sind alle mit hochwertigen PerfectAccent-Reflektoren bestückt, welche für ein homogenes und effiziente Lichtverteilung sorgen. Für Modefachgeschäfte und Lebensmittelhändler bietet die GreenSpace Accent-Pendelleuchte viel Flexibilität bei der Auswahl des richtigen Modules: Erfahren Sie mehr über CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat und Fresh Food Champagne.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| **Lichtquelle ersetzbar** | Nein |
| **Anzahl der Vorschaltgeräte** | Einheit |
| **Betriebsgerät inklusive** | Ja |
| **Produktfamiliencode** | PT320T [GSA Pendant Track Mounted] |
| **Lighting Technology** | LED |
| **Stufe** | Better |

| Lichttechnische Daten | |
|---|---|
| **Lichtstrom** | 3.900 lm |
| **Gesättigtes Rot (R9)** | >50 |

| | |
|---|---|
| **Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)** | 3000 K |
| **Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)** | 100 lm/W |
| **Farbwiedergabeindex (CRI)** | ≥90 |
| **Abstrahlungswinkel der Lichtquelle** | 120 Grad |
| **Farbe der Lichtquelle** | Premium-Farbe mit Ra ≥ 90 |
| **Optik** | Tief-/breitstrahlend |
| **Abstrahlungswinkel Leuchte** | 24° |
| **CEN-Wert (Unified Glare Rating)** | Not applicable |

| Elektrische Kenndaten | |
|---|---|
| **Eingangsspannung** | 220 bis 240 V |
| **Netzfrequenz** | 50 to 60 Hz |

# GreenSpace Accent Pendelleuchte

| | |
|---|---|
| **Eingangsfrequenz** | 50 bis 60 Hz |
| **Anfänglicher CLO-Stromverbrauch** | - W W |
| **Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch** | - W |
| **Stromverbrauch** | 41 W |
| **Einschaltstrom** | 12,6 A |
| **Dauer Einschaltstrom** | 250 ms |
| **Leistungsfaktor (Anteil)** | 0.9 |
| **Elektrischer Anschluss** | Freie Anschlussleitungen |
| **Kabel** | - |
| **Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B** | 43 |

## Temperaturkenndaten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperaturbereich** | +10 bis +25 °C |

## Dimmen

| | |
|---|---|
| **Dimmbar** | Nein |
| **Betriebsgerät** | Netzteil |
| **Steuerungsschnittstelle** | - |
| **Konstanter Lichtstrom** | Nein |

## Mechanische Kenndaten

| | |
|---|---|
| **Gehäusematerial** | Aluminiumdruckguss |
| **Reflektor-Material** | Aluminium und Polycarbonat |
| **Material der Optik** | Polykarbonat |
| **Material optische Abdeckung** | Polymethylmethacrylat |
| **Befestigungsmaterial** | - |
| **Gehäusefarbe** | Weiß RAL 9003 |
| **Ausführung optische Abdeckung** | Klar |
| **Gesamte Höhe** | 208 mm |
| **Gesamter Durchmesser** | 100 mm |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP20 [Fernhalten von Fingern] |
| **Schlagschutz (IK)** | IK02 [0,2 J Standard] |
| **Nachhaltigkeitsbewertung** | - |
| **IEC-Schutzklasse** | Schutzklasse I |

| | |
|---|---|
| **Glühfadentest** | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s |
| **Brandschutzkennzeichnung** | Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen |
| **CE-Zeichen** | Ja |
| **ENEC-Zeichen** | ENEC-Zeichen |
| **Garantiedauer** | 5 Jahre |
| **EU RoHS-konform** | Ja |

## Initialkennwerte (IEC konform)

| | |
|---|---|
| **Lichtstromtoleranz** | +/-10% |
| **Farbraum** | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| **Toleranz Leistungsaufnahme** | +/-10% |

## Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

| | |
|---|---|
| **Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.** | 5 % |
| **Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.** | L80 |

## Anwendungsparameter


| | |
|---|---|
| **Bemessungsumgebungstemperatur** | 25 °C |
| **Maximaler Dimmlevel** | Nicht anwendbar |
| **Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten** | Ja |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| **Full EOC** | 871869997843300 |
| **Bestell-Produktname** | PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH |
| **Bestellcode** | 97843300 |
| **Anzahl pro Verpackung** | 1 |
| **SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton** | 1 |
| **Materialnummer (12NC)** | 910505101529 |
| **Gesamtbezeichnung des Produkts** | PT320T 39S/PC930 PSU MB CP WH |
| **EAN Umverpackung** | 8718699978433 |




## Abmessungsskizzen



# GreenSpace Accent Pendelleuchte

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Mai 8 - Änderungen vorbehalten