

Drucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach  
tastend, mit Laserbeschriftung, Aufschrift oder Bildzeichen  
kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)



Abbildung ähnlich

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Markenname                       | SIRIUS ACT                                                                                                                           |
| Produkt-Bezeichnung                      | Drucktaster                                                                                                                          |
| Produkttyp-Bezeichnung                   | 3SU1                                                                                                                                 |
| <b>Gehäuse</b>                           |                                                                                                                                      |
| Anzahl der Befehlsstellen                | 1                                                                                                                                    |
| <b>Betätigungselement</b>                |                                                                                                                                      |
| Ausführung des Betätigungselements       | Drucktaster mit flachem Druckknopf                                                                                                   |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | tastend                                                                                                                              |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Nein                                                                                                                                 |
| Farbe                                    |                                                                                                                                      |
| • des Betätigungselements                | blau                                                                                                                                 |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                                                                                                           |
| Form des Betätigungselements             | rund                                                                                                                                 |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm                                                                                                                              |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Beschriftung nach Wahl, Text oder Bildzeichen, nur über SIRIUS ACT-Konfigurator/Configuration-Identification-Number (CIN) bestellbar |

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art der Entriegelung                            | ohne                                                                                                                  |
| <b>Frontring</b>                                |                                                                                                                       |
| Produktbestandteil Frontring                    | Ja                                                                                                                    |
| Ausführung des Frontrings                       | Standard                                                                                                              |
| Material des Frontrings                         | Kunststoff                                                                                                            |
| Farbe des Frontrings                            | schwarz                                                                                                               |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>              |                                                                                                                       |
| Schutzart IP                                    | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                               |
| Schutzart NEMA                                  | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                                                                           |
| Schwingfestigkeit                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> |
|                                                 | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategorie 1, Klasse B                                                                            |
| Schalthäufigkeit maximal                        | 3 600 1/h                                                                                                             |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>                                                             |
|                                                 | 10 000 000                                                                                                            |
| Betriebsmittelkennzeichen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>                  |
|                                                 | S<br>S                                                                                                                |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                     |                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung</li> </ul>                           |
|                                                 | -25 ... +70 °C<br>-40 ... +80 °C                                                                                      |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %)                                              |
| <b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>         |                                                                                                                       |
| Höhe                                            | 29,5 mm                                                                                                               |
| Breite                                          | 29,5 mm                                                                                                               |
| Form der Einbauöffnung                          | rund                                                                                                                  |
| Einbaudurchmesser                               | 22,3 mm                                                                                                               |
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers        | 0,4 mm                                                                                                                |
| Einbauhöhe                                      | 11 mm                                                                                                                 |
| Einbaubreite                                    | 29,5 mm                                                                                                               |
| Einbautiefe                                     | 24,3 mm                                                                                                               |
| <b>Approbationen/Zertifikate</b>                |                                                                                                                       |

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          |                                    |                                               |

| sonstiges                     |
|-------------------------------|
| <a href="#">Bestätigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1000-0AB50-0AA0-Z Y19>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1000-0AB50-0AA0-Z Y19>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1000-0AB50-0AA0-Z Y19>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB50-0AA0-Z Y19&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-0AB50-0AA0-Z Y19&lang=de)

letzte Änderung:

24.04.2017 