



## AKi-SS 32

### AKi-SS 32

#### Reiterschienengehäuse

450 x 300 x 210 mm

Artikelnummer: 76232501

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, mit Isolierstopfen

auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 450 mm |
| Länge:  | 300 mm |
| Höhe:   | 210 mm |

### Weitere Eigenschaften

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Schutzart: | IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
|------------|---------------------------------------|

## Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 60 °C  |
| Umgebungstemp (maximal):                       | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |