Produktinformation Inperla C3 HR 2TCT26/32/42 E 03
TOC: 51 867 04

Einbau-Downlights in großer Bauform C3 mit hochglänzendem (HR) Reflektor

Leuchtentyp
Einbau-Downlights in großer Bauform C3 mit hochglänzendem (HR) Reflektor

Montagearten
Für Deckenausschnitt 260 mm. Einbautiefe 180 mm.


Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.


Optisches System
Reflektor hochglänzend. Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.








Datei TX014438
2 x TC-TEL 42 W


A60
UGR l = 22.6
UGR q = 23.3
Eta LB 0,64

c0-c180
c90-c270



Datei TX014442
2 x TC-TEL 42 W
+ DD ...
A60
UGR l = 22.6
UGR q = 23.3
Eta LB 0,64

c0-c180
c90-c270



Datei TX013679
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W)
A50
UGR l = 21.3
UGR q = 21.1
Eta LB 0,64

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**GX24q-3**
η_{LB}	**0,64**

Ausschreibungstext
Einbau-Downlights in großer Bauform C3 mit hochglänzendem (HR) Reflektor Für Deckenausschnitt 260 mm. Einbautiefe 180 mm. Reflektor hochglänzend. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät. Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 021 00	Inperla C3 BE
51 997 00	Inperla C3 DA 01
51 998 00	Inperla C3 DA 03
51 999 00	Inperla C3 DA-M 01
52 000 00	Inperla C3 DA-M 03
52 001 00	Inperla C3 DA-TM 01
52 002 00	Inperla C3 DA-TM 03
52 003 00	Inperla C3 DD 01
52 004 00	Inperla C3 DD 03
51 982 00	Inperla C3 DR-M
51 983 00	Inperla C3 DR-TM
51 984 00	Inperla C3 DS-M
51 985 00	Inperla C3 DS-TM
52 040 00	Inperla C3 MP 400
52 023 00	Inperla C3 MP 600
52 024 00	Inperla C3 MP 625
52 025 00	Inperla C3 RA-HR
52 026 00	Inperla C3 RA-MR
53 098 00	Inperla C3 RAR-HR
52 027 00	Inperla C3 WW-HR
52 028 00	Inperla C3 WW-MR

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management