Produktinformation Ridos 55 136 L
TOC: 58 053 01

Lichtleisten


Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Leuchte Für 1 Leuchtstofflampe 36 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.








Datei TX026472
1 x 36 W

B21
UGR l = 20.9
UGR q = 28.6
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX034638
1 x 36 W
+ ZO
B21
Eta LB 0,63

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,94**

L (mm): **1226**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 081 00	Ridos 55 ZO/136
58 084 00	Ridos 55 ZP/136
58 087 00	Ridos 55 ZR/136
58 093 00	Ridos 55 ZRA/136
58 096 00	Ridos 55 ZRS/136

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management