Produktinformation 7692/58 E EB3h L-Einsatz
TOC: 15 129 04

Geräteträger für Notbeleuchtung
Geräteträger für Lichtbänder und Einzelleuchten in Ausführung mit Einzelbatterie, Schutzart IP 20.

Leuchtstofflampen in Dauerschaltung, bei Netzausfall Weiterbetrieb einer Lampe an Einzelbatterie mit wartungsfreien Akkumulatoren, Leuchtdiode als Anzeigevorrichtung für Ladezustand. Nennbetriebsdauer 3 Stunden (nicht in Verbindung mit Lichtbandverdrahtungen im 510-mm-Modul).


Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit elektronischem Vorschaltgerät EVG zum Betrieb der Allgemeinbeleuchtung.

Elektrischer Anschluss
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

Ausschreibungstext
Geräteträger, weiß, für Lichtbänder und Einzelleuchten für 2 LL 58W in Ausführung mit Einzelbatterie zum Weiterbetrieb einer Lampe bei Netzausfall, wartungsfreie, gasdichte Hochtemperatur-Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Leuchtdiode als Anzeigevorrichtung für Ladezustand. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
Sockel	**G5**



L (mm): **1530**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 957 00	07690SAF/58 Reflektor
21 960 00	07690STF/58 Reflektor
21 964 00	07690T/58 Reflektor
22 021 00	07692G/58 Reflektor
22 023 00	07692GH/58 Reflektor
22 029 00	07692R/58 Reflektor
22 033 00	07692RH/58 Reflektor

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management