

311975.002.4.76

Serie: Flat Polymero® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 460, H 120
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.
DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,77 kg

Lichttechnik:

UGR	18
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	2.000 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311165.022 D 460, H 113