

Produkttyp-Bezeichnung

Antenne ANT794-3M

ANT794-3M Mobilfunkantenne für 2G, GSM Netze, Flachantenne für 900/1800/ 1900MHz; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 1,2 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montage-Klebeband



Eignung zum Einsatz	für Innen- und Außenbereich
Funkfrequenzen	
Art des Funknetzes / wird unterstützt	GSM
Betriebsfrequenz	900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
Elektrische Daten	
Abstrahlcharakteristik	gerichtet
Antennengewinn	0 dB
Stehwellenverhältnis (VSWR) / maximal	1,5
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne	SMA Connector
Ausführung der Steckverbindung	male
Sendeleistung / maximal	10 W
Mechanische Daten	
Material	
• der Außenhülle	ABS Polylac PA-765, lichtgrau (RAL 7035)
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	

• während Betrieb	-40 ... +75 °C
Schutzart IP	IP64

Bauform, Maße und Gewichte

Breite	70,5 mm
Höhe	20,5 mm
Tiefe	146,5 mm
Nettogewicht	130 g
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Leitungslänge / der Antennenleitung	1,2 m

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 06.04.2017 