

311979.002.3



Serie: Flat Polymero® Kreis Pendelleuchten

Montageart: Pendel
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 460, H 93
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhngung, stufenlos hhvenstellbar. Abdeckung Kunststoff (PMMA). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgert	Betriebsgert nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135

Prfungen:

Glhdrahtprfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Lnderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Mae und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Hhe H	93 mm
Pendellnge LP	200-1300 mm
Deckenstrke	
Gewicht	4,6 kg

Lichttechnik:

UGR	18,1
Ausstrahl-Winkel	123°
Bemessungs-Lichtstrom	2.000 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311600.002 D 460, H 88