


# 721811.0031.1

Serie: Alu-Star Maxi Strahler

| | |
|---|---|
| Montageart: | Podest, Wandanbau |
| Schutzart: | **IP 65** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 305, B 240, H 310 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Befestigungslaschen mit Bohrloch-Toleranzausgleich aus Edelstahl. Drehwinkel in 3,6°-Schritten, Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 5x 2x maximal 2,5 mm² Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 10 mm. zur Netzweiterleitung. Leuchtmittel (LED)




**Elektrotechnik:**

| | |
|---|---|
| Betriebsgerät | Konverter |
| Spannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B16A | 5 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 9 |
| Bemessungs-Leistung | 88 W |
| Leuchten an Sicherung B10A | 3 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 5 |

**Prüfungen:**

| | |
|---|---|
| Glühdrahtprüfung | 960°C - 30 Sekunden |
| Schlagschutz | IK07 (Schlagschutz 2 Joule) |
| Sicherheitszeichen | F-Zeichen |
| Schutzart | **IP 65** |
| Sonstige Zeichen | WEEE-Zeichen |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
| Länderkennzeichnung | CE |
| Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel | A++ |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A++ |

**Lampe 1:**

| | |
|---|---|
| Lichtfarbe | 840 |
| Lampenanzahl | 1 |
| Lampe | LED |
| Sockel | |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B10) |

**Maße und Gewichte:**

| | |
|---|---|
| Länge L | 305 mm |
| Breite B | 240 mm |
| Höhe H | 310 mm |
| Gewicht | 7,2 kg |

**Lichttechnik:**

| | |
|---|---|
| UGR | 20,5 |
| Ausstrahl-Winkel | 12° |
| Bemessungs-Lichtstrom | 9.800 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |






# 721811.0031.1

Serie: Alu-Star Maxi Strahler

| | |
|---|---|
| Montageart: | Podest, Wandanbau |
| Schutzart: | **IP 65** |
| Schutzklasse: | I |
| Lampe: | LED |
| Abmessungen: | L 305, B 240, H 310 |
| Lieferbare Farbe: | anthrazit metallic |

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Befestigungslaschen mit Bohrloch-Toleranzausgleich aus Edelstahl. Drehwinkel in 3,6°-Schritten, Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 5x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 10 mm. Mit zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Abblendschute zum Aufstecken

| | | |
|---|---|---|
| 982167.003 | Abblendschute zum Aufstecken | 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |

### Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken

| | | |
|---|---|---|
| 982164.003 | Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken | 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |

### Torblende zum Aufstecken

| | | |
|---|---|---|
| 982170.003 | Torblende zum Aufstecken | 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |

### Vorsatzrahmen mit Farbfilter mit Aufsteckvorsatz

| | | |
|---|---|---|
| 982161.006 | Vorsatzrahmen mit Farbfilter mit Aufsteckvorsatz | Glas: blau. Rahmen Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |
| 982161.007 | Vorsatzrahmen mit Farbfilter mit Aufsteckvorsatz | Glas: gelb. Rahmen Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |
| 982161.0077 | Vorsatzrahmen mit Farbfilter mit Aufsteckvorsatz | Glas: grün. Rahmen Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |
| 982161.008 | Vorsatzrahmen mit Farbfilter mit Aufsteckvorsatz | Glas: rot. Rahmen Edelstahl pulverbeschichtet, schwarz schwarz |

### Zubehör für Erdmontage

| | | |
|---|---|---|
| 982242.0031 | Zubehör für Erdmontage | Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set anthrazit metallic |