Übersicht Produktdaten:
5LL21773A

Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Anb







Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, weiß, primäre Entblendung mit Raster, aus Aluminium, lackiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 3 x T26 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 623 mm, Breite: 625 mm, Höhe: 87mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	3x T26 18W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,6
Bestell-Nr.:	5LL21773A
EAN:	4039806052728

Lichttechnik

5LL21773A
3 x T26 18W/840 ϕ 3900 lm



η_{LB} 70,4%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	1222	1197
L_{70}	1509	1375
L_{65}	1730	1508
UGR	18,5	17,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,1	1,2	2,1	2,5	5,3	6,2
30 m²	1,6	1,8	3,2	3,6	8,0	9,0
40 m²	2,0	2,3	4,1	4,5	10	11
50 m²	2,5	2,7	4,9	5,4	12	13
75 m²	3,6	3,8	7,2	7,7	18	19
100 m²	4,6	4,9	9,3	9,9	23	25
500 m²	21	22	42	44	106	109

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LL21773A

Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LL21773A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Raster aus Aluminium, lackiert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 3x T26 18W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 623mm
- Breite: 625mm
- Höhe: 87mm
- Gewicht: 4,6kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LL21773A **Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Anb**

