

Datenblatt: 5LS41271E - Monsun,1x58W,EVGP,IP65,SK I,Prism,Abhänge

Siteco - products - innenleuchten > Leuchten höherer Schutzart und für hohe Hallen > Leuchten für feuchte Räume und geschützte Bereiche im Freien > Monsun® mit prismatischer Wanne aus PMMA oder PC



Monsun Feuchtraum-Wannenleuchte mit Prismenwanne aus PMMA, direkt strahlend, EVG 1 x T26, 58 W, Gehäuse aus Polyester, glasfaserverstärkt, grau, Wannenschlösser V2A, Schutzart:IP65, SK I (Schutzerdung), Kettenabhängiger, V2A

Montageart: abgehängte Montage, Wandanbau, Deckenanbau, Tragschienenmontage

Prüfzeichen: VDE, ENEC

Zusatzausstattung: Kettenabhängiger, V2A

Bestell-Nr.: 5LS41271E

EAN: 4039806606273

Elektrik

Lampentyp:	T26
Bestückung:	1 x 58 W
Fassung:	G 13
Vorschaltgerät:	EVG
Leuchtenanschluss:	Klemme 3polig, max. 2,5 mm ²
Anschlussspannung:	230-240V

Lichttechnik

Lichtaustritt:	direkt
Symmetrie:	symmetrisch
Abdeckungstyp:	Prismenwanne aus PMMA

Gehäusedaten

Gehäusematerial:	Polyester, glasfaserverstärkt
Gehäusefarbe:	grau
Außenmaße:	L: 1577 mm; B: 84 mm; H: 102 mm
Gehäusezusatz-eigen-schaften:	Wannenschlösser V2A

Schutztechnik

Schutzart Lampenraum:	IP65
Schutzklasse:	SK I (Schutzerdung)
Schutzzeichen:	D/F

Datenblatt: 5LS41271E - Masszeichnung

