SIEMENS

Datenblatt 6GK6000-8FD02-0AA0

Produkttyp-Bezeichnung	**RUGGEDCOM Medienmodul D02** RUGGEDCOM MEDIENMODUL RX1XXX 56 KBBPS DDS DSU/CSU DIESES MODUL HAT EINEN BETRIEBSTEMPERATURBEREICH VON -40 C BIS +50 C ENTSPRICHT D02 GERAET AN WERK ZU SENDEN
Eignung zum Einsatz	RX1xxx

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• Anmerkung	Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 °C zulässig

Bauform, Maße und Gewichte

Bauform	Medienmodul

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor	http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com
• zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM	http://siemens.com/ruggedcom
• zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 18.03.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens