




CADDY SPEED LINK SLK mit Schubbolzenwinkel – SLK15L3SF (196519)



- Das komplette System beinhaltet Stahlseil, Verschluss und Schubbolzenwinkel mit vormontiertem Schubbolzen von Powers Fasteners, Inc.
- Schnell und einfach an Beton, Stahl und Verbundmetalldecken anzubringen
- Der integrierte Schubbolzen wird einfach mit Pulver oder gasbetriebenen Einschubgeräten installiert
- ICC-ES ESR-2024 Auswertungsbericht für Schubbolzen von Powers Fasteners, Inc. erhältlich





Teilenummer	SLK15L3SF
Artikel nummer	196519
Material	Stahl Zinklegierung Polypropylen
Oberfläche	elektrolytische Verzinkung
Sicherheitsfaktor bei statischer Last	5:1
Stahlseil Durchmesser	1,5 mm
Stahlseil Länge	3 m
A	37,5 mm
B	7,6 mm
C	31,8 mm
Statische Last (F)	195 N
Höhe (H)	55 mm
Breite (W)	19 mm
Dicke (T)	12,5 mm
Winkel (a)	90° Max.
Zertifizierungen	cULus

Teilenummer	SLK15L3SF
Standard Verpackungsmenge	20 pc
UPC	78285680018
EAN-13	8711893137637

Verwendet Powers Fasteners, Inc., Teile-Nr. 50032.

Die statische Belastung wurde auf der Basis einer 25,4 mm-Einbettungstiefe und 20,68 MPa Leichtbeton ermittelt. Zu Abweichungen bei Einbettung und Baustoff s. www.powers.com.

Der vormontierte Schubbolzen von Powers Fasteners, Inc. kann mit Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth Diva-1, BST-1, BST-2 oder gleichwertigen Nagelpistolen verwendet werden.

Für Bolzenschubbefestigungen in den seismischen Konstruktionskategorien D, E oder F beträgt die Höchstbelastung 400 N (90 lb) oder die veröffentlichte Belastung, je nachdem, welcher Wert geringer ist.

HILTI ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hilti Aktiengesellschaft. Ramset ist ein eingetragenes Warenzeichen der Illinois Tool Works, Inc. Simpson is a registered trademark of Simpson Strong-Tie Company Inc. SPIT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Societe De Prospection & D'Inventions Techniques Spit. UL, UR, cUL, cUR, cULus and cURus sind eingetragene Zertifizierungszeichen der UL LLC.

WARNHINWEIS
Pentair-Produkte dürfen nur wie in den Bedienungsanleitungen und Schulungsmaterialien für Pentair-Produkte angegeben installiert und verwendet werden. Die Bedienungsanleitungen erhalten Sie auf unserer Website erico.pentair.comoder von Ihrem Pentair-Kundendienst. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, falsche Verwendung oder eine unvollständige Einhaltung der Hersteller- und Warnhinweise von Pentair können einen Defekt des Produkts, Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod verursachen.

© 2017 Pentair All rights reserved
Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.
All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.